

Müdahalesi zor ve uzaktan netlik ayarı yapılması istenen alanlarda video izleme uygulamaları için uzaktan ayarlanabilir, uzak mesafe IR aydınlatmalı IP PTZ Bullet Kamera. Otoyollar, meydanlar, otopark alanları, servis istasyonları gibi dış alanlarda -40°C ile 60°C arasında iklim koşullarında kullanıma uygundur.

### Özellikler:

- 0.002 lux Starlight Desteği
- 140dB'ye Kadar Ultra WDR
- 5.3-64mm (12x Optik) Motorize Mercek
- H.265+ Smart Stream Video Sıkıştırma
- 360° Yatay, 75° Dikey Hareket Aralığı
- 100m IR Görüş Mesafesi
- Video İçerik Analiz Desteği
- IP66 Koruma
- SIP Protokolü ile Karel IP Santraller ile Entegrasyon



ONVIF

Motorize Lens

100m IR Mesafesi

Video Analiz



Teknik Özellikler	NBE-524TZ-12	NBE-544TZ-12
Çözünürlük	2MP (1080p)	5MP (2592x1944)
Sensör	1/2.8" Progressive Scan Sony CMOS Sensor	1/2.8" Progressive Scan Sony CMOS Sensor
Min. Aydınlatma	Renkli 0.002 lux @ F1.2 (AGC Açık) S/B:0 lux (IR Açık)	Renkli: 0.005 lux @ F1.2 (AGC Açık) S/B:0 (IR Açık)
WDR	Ultra WDR (140dB)	Super WDR (120dB)
Çözünürlük	1080p, 960p, 720p, D1 @30fps	2592x1944 @20 fps / 1080p, 960p, 720p, D1 @30fps
Odak Aralığı	5.3mm - 64mm Motorize Lens @F1.4, 12x Optik Zoom	
Dijital Yakınlaştırma	16x	
Görüş Mesafesi	100m	
En Yakın Fokus Mesafesi	1-1.5m	
Mekanik Filtre	Var	
Elektronik Shutter Hızı	1sn -1/100,000s	
Beyaz Ayarı	Otomatik/ATW/İç Ortam/ Dış Ortam / Elle	
Görüş Alanı (Yatay)	61° ~ 5°	57° ~ 4°
Yatay Hareket	360°	
Dikey Hareket	-45° ~ +30°, auto-flip	
Yatay Hareket Hızı	0.2° ~ 60° / s	
Dikey Hareket Hızı	0.2° ~ 30° / s	
Preset Hızı	Yatay 100°/s, Dikey 60°/s	
Preset	255	
Tur / Tarama	8 / 4	
Gelişmiş Özellikler	Oto Takip / BLC / HLC / 3D-DNR / Dijital Sis Giderme / ROI/ Özel Hayat Maskeleyme/Akıllı Hareket Algılama	
Beyaz Ayarı	Otomatik / Elle / Akkor Ampul / Florasan Ampul / Doğal Işık	
Ağ Arayüzü	1xRJ45 (Ethernet 10/100 Base-T)	
Ağ Protokolleri	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
Video Analiz	Sınır İhlali, Alan İhlali, Kişi Algılama, Kişi Sayma, Sahne Değişimi, Oyalanma, Gelişmiş Hareket Algılama, Bırakılan Nesne, Kaldırılan Nesne	
3D Pozisyonlama	Var	
Alarm Desteği	1 Giriş/1 Çıkış	
Görüntü Sıkıştırma	H.265+, H.265(HEVC), H.264+, H.264, MJPEG	
Ayarlanabilir Bit Oranı	16Kbps ~ 16mbps	
Dış Kutu Malzemesi	Alüminyum	
SD Kart	Micro SD/SDHC/SDXC (256GB)	
Sertifikalar	CE, PSIA	
Koruma Sınıfı	IP66	
ONVIF	ONVIF Profile G & Q & S & T	
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 60°C	
Çalışma Gerilimi	DC12V, PoE (802.3at)	
Çalışma Akımı	< 2A	
Güç Tüketimi	10.5W / 20W Maks. (IR etkin)	