

Müdahalesi zor ve uzaktan netlik ayarı yapılması istenen uygulamalar için uzaktan ayarlanabilir odaklı Super WDR IP bullet kamera. Meydanlar, otopark alanları, servis istasyonları gibi dış alanlarda ve tüm iç mekanlarda -40°C ile 60°C arasında iklim koşullarında kullanıma uygun.

Özellikler:

- 2 | 5MP Çözünürlük
- 0.005lux Minimum Aydınlatma
- 2.7-13.5mm Motorize Lens
- 120dB Super WDR Desteği
- H.265 Video Sıkıştırma
- 50m IR Aydınlatma Mesafesi
- Video İçerik Analiz Desteği
- Entegre PoE (802.3af) Besleme
- IP67 Koruma



ONVIF

Motorize Lens

50m IR Mesafesi

Video Analiz



	NBO-324RU-25	NBO-354RU-25
Sensör	1/2.8" Progressive Scan Sony CMOS Sensor	
Çözünürlük	2MP (1080p)	5MP (2592x1944)
Min. Aydınlatma	Renkli 0.005 lux @ F1.3 (AGC Açık), S/B: 0 lux (IR Açık)	
WDR	Super WDR (120dB)	
Akışlar	25fps @1080p/960p/720p/D1	25fps @5MP(2592*1944)/ 4MP(2592*1520)/3MP/1080P/960P/720P
Lens Tipi	2.7-13.5mm Motorize Lens	
Görüş Mesafesi	50m, Smart IR	
LED Sayısı	5 Array LED	
Gece / Gündüz	Otomatik	
Mekanik Filtre	Var	
Elektronik Shutter	1/2-1/1,000sn	
DNR	3D-DNR	
Görüntü Ayarları	BLC / HLC / Dijital Sis Giderme	
Kazanç Ayarı	Otomatik / Elle	
Beyaz Ayarı	Otomatik / Elle	
Flip	Var	
Özel Hayat Maskeleyme	4 Bölge	
Hareket Algılama	4 Bölge	
Rol	4 Bölge	
Video Analiz	İnsan Algılama, Sınır İhlali, Alan İhlali	
Ses Desteği	Dahili Mikrofon, 1 Giriş/1 Çıkış, G.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM	
Alarm Desteği	1 Giriş/1 Çıkış	
Arayüz	1xRJ45 (10M/100M Ethernet Port)	
Protokoller	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP	
Sıkıştırma Formatı	H.265/H.264/MJPEG	
Akış Sayısı	2 Eşzamanlı Akış	
Ayarlanabilir Bitrate	Ana Akış: 256Kbps-8Mbps, Diğer Akışlar: 50Kbps-1Mbps	
Eşzamanlı Bağlantılar	8	
Dış Kutu Malzemesi	Metal	
Lokal Depolama	MicroSD (128GB)	
Sertifikaları	CE	
Koruma Sınıfı	IP67	
ONVIF	ONVIF Profile S	
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 60° C	
Çalışma Gerilimi	DC12V, PoE (802.3af) <8.5W (IR Açık)	
Güç Tüketimi	7.5W Max (IR Açık)	10.5W Max (IR Açık)