

Müdahalesi zor ve uzaktan netlik ayarı yapılması istenen alanlarda video izleme uygulamaları için uzaktan ayarlanabilir odaklı, Super WDR IP bullet kamera. Otoyollar, meydanlar, otopark alanları, servis istasyonları gibi dış alanlarda ve tüm iç mekanlarda -30°C ile 60°C arasında iklim koşullarında kullanıma uygun.

Özellikler:

- 2 | 5MP Çözünürlük
- 0.002lux Starlight Desteği
- 120dB Super WDR
- 5x Motorize Varifokal Mercek
- H.265+ Smart Stream Video Sıkıştırma
- 60m IR Görüş Mesafesi
- Video İçerik Analiz Desteği
- Entegre PoE (802.3af) Besleme
- IP67 Koruma



ONVIF

Motorize Lens

60m IR Mesafesi

Video Analiz



	NBU-224ZU-25	NBU-254ZU-25
Sensör	1/2.8" Progressive Scan CMOS Sensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS Sensor
Çözünürlük	2MP (1080p)	5MP (2592x1944)
Min. Aydınlatma	Renkli 0.002 lux @ F1.5 (AGC Açık), S/B: 0 lux (IR Açık)	Renkli 0.008 lux @ F1.5 (AGC Açık), S/B: 0 lux (IR Açık)
WDR	Super WDR (120 dB)	
Akışlar	30fps @ 1080p/960p/720p/D1	20fps @ 5MP(2592x1944) 30fps @ 4MP/3MP/1080P/960P/720P
Lens Tipi	2.7-13.5mm Motorize Lens @F1.5	
Görüş Mesafesi	60m, Smart IR	
LED Sayısı	4	
Gece / Gündüz	Otomatik	
Mekanik Filtre	ICR Otomatik, Özelleştirilebilir	
Elektronik Shutter	1/3-1/100,000sn	
Görüntü Ayarları	Parlaklık / Kontrast / Doymuluk / Keskinlik	
Gelişmiş Özellikler	BLC / HLC / 3D-DNR / Beyaz Ayarı / IP Adres Filtreleme	
Flip	0°/90°/180°/270°	
Özel Hayat Maskeleyme	4 Bölge	
Hareket Algılama	4 Bölge	
Rol	4 Bölge	
Video Analiz	Sınır İhlali, Alan İhlali, Sabotaj Algılama	
Ses Desteği	1 Giriş/1 Çıkış, G.711/G.726/AAC	
Alarm Desteği	1 Giriş/1 Çıkış	
Arayüz	1xRJ45 (10M/100M Ethernet Port)	
Protokoller	IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,TCP,UDP,ARP,RTP,RTSP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,QoS,UPnP,NTP,Multicast,ICMP,IGMP,PPPoE,802.1x,Bonjour	
Sıkıştırma Formatı	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	
Akış Sayısı	2 Eşzamanlı Akış	
Ayarlanabilir Bitrate	12 Kbps-6144Kbps	12 Kbps-8192 Kbps
Eşzamanlı Bağlantılar	10 Unicast / 20 Multicast	
Dış Kutu Malzemesi	Metal	
Lokal Depolama	Micro SD/SDHC/SDXC (256GB)	
Sertifikaları	CE	
Koruma Sınıfı	IP67	
ONVIF	ONVIF Profile S/G/T	
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 60° C	
Çalışma Gerilimi	DC12V, PoE (802.3af)	
Güç Tüketimi	<9.6W (IR Açık)	<10W (IR Açık)