

Dome Kameralar

NEO-323MD-02 | NEO-354MD-02

Küçük ve orta ölçekli ofis, restoran, okul, spor salonu, servis istasyonları projelerinde, tüm iç ve dış alanlarda kullanıma uygun ekonomik, kompakt IP dome kamera.

Özellikler:

- 2 | 5MP Çözünürlük
- 0.005lux Minimum Aydınlatma
- 2.8mm Sabit Lens
- H.265 Video Sıkıştırma
- 25m IR Aydınlatma Mesafesi
- Video İçerik Analiz Desteği
- Entegre PoE (802.3af) Besleme
- IP67 Koruma



ONVIF

25m IR Mesafesi

Video Analiz



	NEO-323MD-02	NEO-354MD-02
Sensör	1/2.9" Progressive Scan CMOS Sensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS Sensor
Çözünürlük	2MP (1080p)	5MP (2592x1944)
Min. Aydınlatma	Renkli 0.01 lux @ F2.0 (AGC Açık), S/B: 0 lux (IR Açık)	Renkli 0.005 lux @ F2.0 (AGC Açık), S/B: 0 lux (IR Açık)
WDR	Dijital WDR	Super WDR (120dB)
Akışlar	25fps @1080P/960P/720P	25fps @5MP(2592*1944)//4MP(2592*1520)//3MP/1080P/960P/720P
Lens Tipi	2.8mm	
Görüş Mesafesi	25m, Smart IR	
LED Sayısı	24	
Gece / Gündüz	Otomatik	
Mekanik Filtre	Var	
Elektronik Shutter	1/2-1/1,000sn	
DNR	3D-DNR	
Görüntü Ayarları	BLC / HLC / Dijital Sis Giderme	
Kazanç Ayarı	Otomatik / Elle	
Beyaz Ayarı	Otomatik / Elle	
Flip	Var	
Özel Hayat Maskeleye	4 Bölge	
Hareket Algılama	4 Bölge	
Roller	4 Bölge	
Video Analiz	İnsan Algılama, Sınır İhlali, Alan İhlali	
Ses Desteği	Dahili Mikrofon, G.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM	
Alarm Desteği	-	
Arayüz	1xRJ45 (10M/100M Ethernet Port)	
Protokoller	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP	
Sıkıştırma Formatı	H.265/H.264/MJPEG	
Akış Sayısı	2 Eşzamanlı Akış	
Ayarlanabilir Bitrate	Ana Akış: 256Kbps-8Mbps, Diğer Akış: 50Kbps-1Mbps	
Eşzamanlı Bağlantılar	8	
Dış Kutu Malzemesi	Plastik	
SD Kart	MicroSD (128GB)	
Sertifikalar	CE	
Koruma Sınıfı	IP67	
ONVIF	ONVIF Profile S	
Çalışma Sıcaklığı	-40°C - 60°C	
Çalışma Gerilimi	DC12V, PoE (802.3af)	
Güç Tüketimi	4.5W Max (IR Açık)	7.8W Max (IR Açık)