

AVM'ler, hastaneler, metro istasyonları, terminal binaları gibi hareketli kameraya ihtiyaç duyulan tüm alanlarda kullanıma uygun, saldırıya dayanıklı, IR aydınlatmalı Starlight IP mini PTZ dome kamera.

Özellikler:

- 2MP Çözünürlük
- 0.002 lux Starlight Desteği
- 140dB'ye Kadar Ultra WDR
- 12x Optik, 16x Dijital Zoom
- H.265+ Smart Stream Video Sıkıştırma
- 120m IR Görüş Mesafesi
- Video İçerik Analiz Desteği
- Entegre PoE (802.3af) Besleme
- IP66 Koruma
- SIP Protokolü ile Karel IP Santraller ile Entegrasyon



Teknik Özellikler	NSE-124RZ-12
Çözünürlük	2MP (1080p)
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.002Lux@F1.2; S/B: 0Lux (IR Açık)
Optik Zoom	12x Optik Zoom
Odak Aralığı	5.3-64mm @F1.6-F2.8
Görüş Açısı	H61°-5°/D69°-5°/V36°-2°
Ana Akış Çözünürlüğü	60fps@(1080p, 960p, 720p, D1)
WDR	Ultra WDR (140dB)
Dijital Zoom	16x
En Yakın Fokus Mesafesi	1000-1500mm
Mekanik Filtre	Var
Elektronik Shutter Hızı	1/100000s - 1s
Beyaz Ayarı	Otomatik/ATW/iç Ortam/ Dış Ortam / Elle
Özel Hayat Gizleme	24 Bölge
IR Mesafesi	120m
Yatay Hareket	360° sonsuz
Dikey Hareket	-5° ~ 90°, (auto-flip)
Yatay Hareket Hızı	0.5° ~ 180° / s
Dikey Hareket Hızı	0.5° ~ 120° / s
Preset Hızı	Yatay 240°/s, Dikey 200°/s
Preset	255
Tur/Tarama	8/4
Alarm Giriş/Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış
Ses Giriş/Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış
Akıllı Video Analiz	Oto Takip, Sınır İhtlat, Alan İhlal, Gelişmiş Hareket Algılama, Kişi Algılama, Kişi Sayma, Sahne Değişimi Oyalanma, Bırakılan/Kaldırılan Nesne
3D Pozisyonlama	Var
Arayüz	1xRJ45 (10M/100M Ethernet Port)
Protokoller	IPv4/IPv6,TCP,UDP,RTP,RTSP,RTCP,HTTPS,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,SMTP,SNMP,UPnP,PPPoE,SIP,VLAN,802.1x,QoS,IGMP,ICMP,SSL
Sıkıştırma Formatı	H.265+, H.265(HEVC), H.264+, H.264, MJPEG
Akış Sayısı	3 Eşzamanlı Akış
Ayarlanabilir Bitrate	16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR adjustable)
Eşzamanlı Bağlantılar	20
SD Kart	Micro SD/SDHC/SDXC (256GB)
Sertifikalar	CE, PSIA
Koruma Sınıfı	IP66 / IK10
ONVIF	ONVIF Profile G & Q & S & T
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 60°C
Çalışma Akımı ve Güç	PoE (802.3at) / DC 12V/2A± 10%