

Speed Dome Kamera

NSE-324RZ-30 | NSE-354RZ-30

Havaalanları, askeri bölgeler, kalabalık meydanlar, AVM'ler gibi zoom ve yüksek çözünürlük ihtiyacı olan alanlarda kullanıma uygun, 30x optik zoom, IR aydınlatmalı Starlight IP PTZ kamera.

Özellikler:

- 2 | 5MP Çözünürlük
- 0.002 lux Starlight Desteği
- 140dB'ye Kadar Ultra WDR
- 30x Optik, 16x Digital Zoom (480x)
- H.265+ Smart Stream Video Sıkıştırma
- 200m IR Görüş Mesafesi
- Video İçerik Analiz Desteği
- Entegre PoE (802.3af) Besleme
- IP66 Koruma
- SIP Protokolü ile Karel IP Santraller ile Entegrasyon



200m IR Mesafesi



Teknik Özellikler	NSE-324RZ-30	NSE-354RZ-30
Çözünürlük	2MP (1080p)	5MP (2592x1944)
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.002Lux@F1.2; S/B: 0Lux (IR Açık)	Renkli: 0.005Lux@F1.2; S/B: 0Lux (IR Açık)
Optik Zoom	30x	
Odak Aralığı	4.7-141mm, F1.5-F4.0	
Görüş Alanı	H62°-3°/D70°-3°/V37°-1°	H58°-3°/D71°-3°/V44°-2°
WDR	Ultra WDR (140dB)	Super WDR (120dB)
Dijital Zoom	16x	
En Yakın Fokus Mesafesi	10-1000mm	
Mekanik Filtre	Var	
Elektronik Shutter Hızı	1/100000s - 1s	
Beyaz Ayarı	Otomatik/ATW/İç Ortam/ Dış Ortam / Elle	
Özel Hayat Maskeleyme	24 Bölge	
IR Mesafesi	200m	
Yatay Hareket	360° sonsuz	
Dikey Hareket	(-)10° -(+)90°, auto-flip 180°	
Yatay Hareket Hızı	0.5° ~ 180° / s	
Dikey Hareket Hızı	0.5° ~ 120° / s	
Preset Hızı	Yatay 240°/s, Dikey 200°/s	
Preset	255	
Tur	8	
Tarama	4	
Alarm Giriş/Çıkış	2 Giriş / 2 Çıkış	
Ses Giriş/Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış	
Akıllı Video Analiz	Oto Takip, Sınır İhtlatı, Alan İhtlatı, Gelişmiş Hareket Algılama, Kişi Algılama, Kişi Sayma, Sahne Değişimi Oyalanma, Bırakılan Nesne, Kaldırılan Nesne	
3D Pozisyonlama	Var	
Arayüz	1xRJ45 (10M/100M Ethernet Port)	
Protokoller	IPv4/IPv6,TCP,UDP,RTP,RTSP,RTCP,HTTPS,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,SMTP,SNMP,UPnP,PPPoE,SIP,VLAN,802.1x,QoS,IGMP,ICMP,SSL	
Sıkıştırma Formatı	H.265+, H.265(HEVC), H.264+, H.264, MJPEG	
Akış Sayısı	3 Eşzamanlı Akış	
Ayarlanabilir Bitrate	16Kbps - 16Mbps (CBR/VBR adjustable)	
Eşzamanlı Bağlantılar	20	
SD Kart	Micro SD/SDHC/SDXC (256GB)	
Koruma Sınıfı	IP66	
ONVIF	ONVIF Profil G & Q & S & T	
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 60° C	
Çalışma Akımı ve Güç	AC24V/3A(±10%) / PoE (802.3at)	