

# Speed Dome Kameralar

NSU-224RZ-30 | NSU-244RZ-30

Havaalanları, askeri bölgeleri, kalabalık meydanlar, AVM'ler gibi zoom ve yüksek çözünürlük ihtiyacı olan alanlarda kullanıma uygun, 30x optik zoom, Super WDR, IR aydınlatmalı IP speed dome PTZ kamera.

## Özellikler:

- 2 | 4MP Çözünürlük
- 0.005 lux Renkli Aydınlatma Desteği
- 120dB'ye Kadar Super WDR
- 30x Optik, 16x Dijital Zoom (480x)
- H.265+ Smart Stream Video Sıkıştırma
- 150m IR Görüş Mesafesi
- Video İçerik Analiz Desteği
- Entegre PoE (802.3af) Besleme
- IP66 Koruma



ONVIF

150m IR Mesafesi

Video Analiz



Teknik Özellikler	NSU-224RZ-30	NSU-244RZ-30
Çözünürlük	2MP (1080p)	4MP (2592x1520)
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.005Lux@F1.6; S/B: 0Lux (IR Açık)	Renkli: 0.05Lux@F1.6; S/B: 0Lux (IR Açık)
Optik Zoom	30x	30x
Odak Aralığı	4.5mm - 135mm @F1.6-F4.4	4.5mm - 135mm @F1.6-F4.4
Görüş Açısı	H67.8°~2.4°	H60°~2.2°
WDR	Super WDR (120 dB)	
Dijital Zoom	16x	
Yakın Fokus Mesafesi	0.1 ~ 1.0 m	
Mekanik Filtre	Var	
Elektronik Shutter Hızı	1/30000s - 1s	
Gelişmiş Özellikler	Oto Takip / BLC / HLC / 3D-DNR / Beyaz Ayarı / Dijital Sis Giderme / IP Adres Filtreleme	
Özel Hayat Gizleme	24 Bölge	
IR Mesafesi	150 m	100 m
Hareket Açısı	360° (Yatay) / -15°~90°, auto-flip (Dikey)	
Hareket Hızı	0.1°~300° /s (Yatay) / 0.1°~120° /s (Dikey)	
Preset Hızı	400°/s (Yatay), 300°/s (Dikey)	
Preset	300	
Tur	8	
Tarama	5	
Alarm Giriş/Çıkış	2 Giriş/1 Çıkış	
Ses Giriş/Çıkış	1 Giriş/1 Çıkış, G.711/G.722 /G.726/G.729/AAC/MPEG2-L2	
Akıllı Video Analiz	Sınır İhlali, Alan İhlali, Yüz Algılama, Isı Haritası, Sabotaj Algılama, Sahne Değişimi, Bırakılan Nesne, Kaldırılan Nesne	
3D Pozisyonlama	Var	
Arayüz	1xRJ45 (10M/100M Ethernet Port)	
Protokoller	IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,TCP,UDP,ARP,RTP,RTSP,RTCP,RTMP,SMTP,FTP,SFTP,DHCP,DNS,DDNS,QoS,UPnP,NTP,Multicast,ICMP,IGMP,NFS,PPPoE,802.1x, Bonjour	
Sıkıştırma Formatı	H.265+, H.265, H.264+, H.264	
Akış Hızı	Akış 1: 30fps @ (1080p, 960p, 720p) Akış 2: 30fps @ (D1) Akış 3: 30fps @ (1080p,960p,720p,D1)	Akış 1: 30fps @ (4MP (2592x1520), 3MP (2304x1296), 1080p, 960p, 720p) Akış 2: 30fps @ (D1) Akış 3: 30fps @ (1080p,960p,720p,D1)
Ayarlanabilir Bitrate	448Kbps~8192Kbps (CBR/VBR adjustable)	
Eşzamanlı Bağlantılar	20	
Sertifikalar	Micro SD/SDHC/SDXC (256GB)	
SD Kart	CE	
Koruma Sınıfı	IP66	
ONVIF	ONVIF Profile S & G	
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 70° C	
Çalışma Akımı	AC24V/3A(±10%) / PoE (802.3at)	
Güç Tüketimi	En çok 13W / 23W (IR Açık)	