

Küçük ve orta ölçekli ofis, restoran, okul, spor salonu, servis istasyonları projelerinde, tüm iç ve dış alanlarda kullanıma uygun saldırıya dayanıklı, ekonomik, kompakt U-WDR IP Dome Kamera.

Özellikler:

- 2 | 5MP Çözünürlük
- 0.002lux Starlight Desteği
- 140dB'ye Kadar Ultra WDR
- 2.8mm Sabit Mercek
- H.265+ Smart Stream Video Sıkıştırma
- 25m IR Görüş Mesafesi
- Video İçerik Analiz Desteği
- Entegre PoE (802.3af) Besleme
- IP67, IK10 Koruma
- SIP Protokolü ile Karel IP Santraller ile Entegrasyon



ONVIF

25m IR Mesafesi

Video Analiz



Teknik Özellikler	NVE-324RZ-02	NVE-354RZ-02
Çözünürlük	2MP (1080p)	5MP (2592x1944)
Sensör	1/2.8 Progressive Scan Sony CMOS Sensor	
Min. Aydınlatma	Renkli 0.002 lux @ F1.2 (AGC Açık) S/B:0 (IR Açık)	Renkli: 0.005 lux @ F1.2 (AGC Açık) S/B:0 (IR Açık)
WDR	Super WDR (140dB)	Super WDR (120dB)
Çözünürlük	1080p, 960p, 720p, D1 @30fps	2592x1944@20 fps 1080p, 960p, 720p, D1 @30fps
Lens Tipi	2.8mm @F1.6	2.8mm @F2.0
Görüş Mesafesi	25m, Smart IR	
LED Sayısı	2 Adet	
Gece / Gündüz	Otomatik / Renkli / S/B / Değiştirilebilir	
Mekanik Filtre	Var	
Elektronik Shutter	1sn - 1/100,000sn, Otomatik/Manuel	
DNR	3D-DNR	
BLC	BLC / HLC	
Görüntü Ayarları	DIS / Dijital Sis Giderme	
Beyaz Ayarı	Otomatik / Elle / Akkor Ampul / Florasan Ampul / Doğal Işık	
Dijital Zoom	6x	
Özel Hayat Maskeleye	4 Bölge	
Hareket Algılama	299 Bölge	
Region of Interest	3 Bölge	
Video Analiz	Sınır İhlali, Alan İhlali, Kişi Algılama, Kişi Sayma, Sahne Değişimi, Oyalanma, Gelişmiş Hareket Algılama, Birakılan Nesne, Kaldırılan Nesne	
Ses Desteği	Dahili Mikrofon, G.711/AAC	
Alarm Desteği	-	
Arayüz	1xRJ45 (10M/100M Ethernet Port)	
Protokoller	IPv4/IPv6,TCP,UDP,RTP,RTSP,HTTP/S,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,SMTP,SNMP,UPnP,PPPoE,SIP,VLAN,802.1x,QoS,IGMP,ICMP,SSL	
Sıkıştırma Formatı	H.265+, H.265(HEVC), H.264+, H.264, MJPEG	
Akış Sayısı	3 Eşzamanlı Akış	
Ayarlanabilir Bitrate	16Kbps - 16Mbps (CBR/VBR adjustable)	
Eşzamanlı Bağlantılar	20	
Dış Kutu Malzemesi	Metal	
SD Kart	Micro SD/SDHC/SDXC(256GB)	
Sertifikaları	CE, PSIA	
Koruma Sınıfı	IP67 / IK10	
ONVIF	ONVIF Profile G & Q & S & T	
Çalışma Sıcaklığı	-40°C - 60° C	
Çalışma Gerilimi	PoE (802.3af)	
Çalışma Akımı ve Güç	4W Max (IR Açık)	