

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde ve kamu projelerinde mükemmel fiyat / performans ve kolay kurulum sağlamak üzere tasarlanmış profesyonel IP video kayıt cihazı.



ONVIF

PoE

Video Analiz

Özellikler:

- Linux İşletim Sistemi
- 8MP Kayıt Desteği
- H.265+ Smart Stream Video Sıkıştırma
- Video İçerik Analiz Desteği
- 16 Kanal PoE Desteği
- 2x10TB SATA HDD (3.5")
- Dual Monitör Video İzleme
- Dual Gigabit Network Desteği



Teknik Özellikler	RNE-142PZ-16
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Kanal Sayısı	16 Kanal
Bant Geniliği	(Giriş) 160 Mbps (Çıkış) 160 Mbps
Video Çıkışı	1 x HDMI, 1 x VGA 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Eşzamanlı Oynatma	2*(30fps @8MP/6MP), 3*(30fps@5MP), 4*(30fps @4MP), 5*(30fps @3MP), 8*(30fps @1080P), 16*(30fps @720P)
Kayıt Çözünürlüğü	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/D1
Aynı Anda Kayıt	16x 5MP
Video Sıkıştırma Formatı	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
HDD Desteği	2x10TB SATA HDD (3.5")
RAID Desteği	-
Harici Kayıt Ünitesi	-
Kapasite	Her HDD için 10TB'a kadar
Kayıt Modu	Sürekli, Hareket Algılama, Alarm, Akıllı Video Analiz
Video Algılama	Hareket Algılama, Video Kaybı, Boş Ekran
Tetikleme Özellikleri	Kayıt Başlatma, PTZ Tur, Alarm Röle, Video Push, E-posta, FTP, Snapshot, Buzzer, Pop up
Kayıt Oynatma	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı/Yavaş Oynat, Sonraki/Önceki Dosya, Sonraki/Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedek Seç, Dijital Zoom
Kayıt Arama	Tarih/Saat, Alarm, Hareket Algılama, Akıllı Arama
Video Analiz	Sınır İhlali, Alan İhlali, Kişi Algılama, Kişi Sayma, Sahne Değişimi, Oyalanma, Gelişmiş Hareket Algılama
Yedekleme	USB / Ağ Üzerinden / Dahili SATA / e-SATA
Protokol	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS
Akıllı Telefon	iOS, Android
Ağ Arayüzü	1x RJ-45 port (100/1000Mbps)
PoE Desteği	16x 10M/100M (IEEE802.3af/at)
Seri Arayüz	1xRS232 (Konsol), 1xR485 (Klavye), 1xRS485 (PTZ)
USB Arayüzü	1x USB 3.0, 2x USB 2.0
Ses Çıkış	1x RCA, 6.711 AAC
Alarm Giriş/Çıkış	4/1 kanal
Güç Kaynağı	AC 100-240V 50/60Hz
Güç Tüketimi	< 15W (HDD Yok, PoE Etkin Değil)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+55°C
Nem	10% ~ 90%
Ebatlar	1U / 440(W)×251(D)×44.4(H)mm
Ağırlık	3.5Kg (HDD Yok)