

Ulaşım merkezleri ve istasyonları, kamu kurumları, finans kuruluşları, oteller, alışveriş merkezleri ve tüm kamusal alanlarda kapasite artırımı esnekliği, yüksek güvenilirlik ve merkezi yönetimin önemli olduğu projelerde kullanıma uygun yeni nesil IP video kayıt cihazı.

Özellikler:

- 64 Kanal Ağ Kayıt Cihazı
- 12MP Çözünürlük
- Otomatik Ağ Yenileme (ANR) Desteği
- H.265 Video Sıkıştırma
- 16x SATA III HDD
- Video İçerik Analiz Desteği
- N+M Sıcak Yedekleme
- HDMI/VGA Simültane Video Çıkışı
- Quad Gigabit, Dual Fiber Network Desteği
- Rackmount
- Yedekli Güç Kaynağı (Opsiyonel)



Teknik Özellikler	RPU-4416R(S)-64
Kanal Sayısı	64 Kanal
Bant Genişliği	384 Mbps (Kayıt) / 128Mbps (RAID5)/64Mbps (Single HDD) (İzleme)
Video Çıkışı	2 x HDMI (3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720) 1 x VGA (1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768)
Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/ 720p/ D1
Eşzamanlı Oynatma	1/4/8/9/16/25/36
Video Sıkıştırma Formatı	H.265/H.264/MJPEG
HDD Desteği	16x 8TB SATA HDD, Hot-Swap
RAID Desteği	RAID 0/1/5/10
Harici Kayıt Ünitesi	1x e-SATA, 1x mini SAS
Kapasite	Her HDD için 8TB'a kadar
Kayıt	Elle, Programlı, Harekete Duyarlı, Alarm Tetiklemeli
Tetikleme Özellikleri	Kayıt Başlatma, PTZ Tur, Alarm Röle, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer, Pop-up
Kayıt Arama	Tarih/Saat, Alarm, Hareket Algılama, Akıllı Arama
Kayıt Oynatma	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı/Yavaş Oynat, Sonraki/Önceki Dosya, Sonraki/Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedek Seç, Dijital Zoom
Video Analiz	Sınır İhlali, Alan İhlali, Bırakılmış Nesne, Kaldırılmış Nesne, Isı Haritası, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Akıllı Takip
Yedekleme	USB / Ağ Üzerinden / e-SATA
Protokol	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
Ağ Arayüzü	4x RJ-45 port (1000Mbps) / 2 Giga Optik Fiber
PoE	-
Seri Arayüz	1xRS485 / 1xRS232
USB Arayüzü	2x USB 3.0, 2x USB 2.0
Ses Giriş/Çıkış	1x Giriş / 1x Çıkış
Alarm Girişi/Çıkışı	16x Giriş, 8x Çıkış
Sertifikalar	CE
Güç Kaynağı	AC 100-240V 50/60Hz
Güç Tüketimi (HDD hariç)	Yedekli (RPU-4416RS-64) <51W (HDD Yok)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+55°C / 86~106kpa
Nem	10% ~ 90%
Ebatlar	3U, 485mm x 512.9mm x 133.2mm
Ağırlık	19.1Kg (HDD yok)